

NEU



**SCHUKO®
IP68.**

**Gemacht für
Extrem-
bedingungen.**

Wasserdicht. Belastbar. Für
Einsätze, bei denen Sicherheit
keine Option, sondern Pflicht ist.



 **MENNEKES**
MY POWER CONNECTION

SCHUKO® IP68

Einsatzbereiche.



SCHUKO® Stecker und Kupplungen mit Schutzart IP68 sind die ideale Wahl für anspruchsvolle Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit und Robustheit gefragt sind. Sie bieten sicheren Schutz vor Staub und Untertauchen und eignen sich daher perfekt für den Einsatz im Freien, etwa bei Regen, Schnee oder direkter Witterungseinwirkung.

Auf Baustellen überzeugen sie durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Schmutz, Feuchtigkeit und mechanischer Belastung. Auch in industriellen Bereichen, von Fertigungsanlagen über Werkstätten bis hin zu feuchten oder staubigen Produktionsumgebungen, gewährleisten sie eine durchgängig sichere Stromversorgung. Organisationen wie THW, Feuerwehr und Bundeswehr profitieren von ihrer Robustheit bei Arbeiten im Hochwasser, bei Regen oder in schlammigen Einsatzgebieten. Für maritime Anwendungen, beispielsweise auf Booten, in Häfen, Werften oder bei Seenotrettungseinheiten, bieten die IP68 SCHUKO® Steckvorrichtungen höchste Sicherheit selbst unter widrigsten Bedingungen. In der Landwirtschaft beweisen sie ihre Stärken bei Bewässerungssystemen oder in modernen Stallumgebungen, wo Feuchtigkeit und Schmutz an der Tagesordnung sind.

SCHUKO® IP68

Sichere Verbindungen – schnell installiert.

SCHUKO® Produkte IP68 für anspruchsvolle Umgebungen

Für Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung oder in dauerhaft nassen Bereichen stehen SCHUKO® Stecker und Kupplungen mit der Schutzart IP68 zur Verfügung. Sie sind mit einem Bajonettring und einer Schutzkappe ausgestattet und bleiben im gesteckten Zustand auch bei Untertauchen wasserdicht.

Die genoppten Griffflächen sowie die gummierte, ebenfalls genoppte Kabelverschraubung sorgen für eine gute Handhabung. Auch bei Feuchtigkeit oder Nässe lassen sich die Stecker und Kupplungen sicher greifen.

Schnell, unkompliziert und absolut zuverlässig: Unser Installationsprozess macht den Unterschied

Dank der innovativen, universellen Silikondichtung entfällt das zeitaufwendige Anpassen oder Austauschen verschiedener Dichtelemente vollständig. Ein einziges Dichtelement deckt zuverlässig alle Leitungsdurchmesser von 6,4 bis 16,5 mm ab – flexibel, sauber und effizient.

Schnelle Installation in klar definierten Schritten:

Einsatz herausziehen, Leitung durchführen, Adern anschließen, Einsatz an zwei Punkten fixieren, Kabelverschraubung anziehen – fertig. Einfacher und schneller geht es kaum.

Mehr Komfort durch durchdachte Details

Unverlierbare Schrauben sorgen dafür, dass sowohl Gehäuse- als auch Kontaktschrauben sicher an ihrem Platz bleiben und nicht versehentlich herausfallen können. Zudem ist kein Spezialwerkzeug erforderlich – ein Standard-PZ2-Schraubtrieb genügt vollständig. Für zusätzliche Sicherheit und eine fehlerfreie Installation sind die relevanten Informationen direkt am Einsatz abgebildet: Die Abmantellänge ist gut sichtbar markiert. Für die Abisolierlänge ist sogar eine integrierte Schablone vorhanden. So lassen sich die korrekten Längen einfach und präzise bestimmen – ganz ohne weitere Messwerkzeuge.

Ihr Vorteil: Zeit sparen, Kosten reduzieren

Die verkürzte Installationszeit und die niedrigere Fehleranfälligkeit führen zu reduzierten Montagekosten. So profitieren Ihre Projekte von einer schnellen, sicheren und wirtschaftlichen Umsetzung.



SCHUKO® IP68 Portfolio

Umstellungsliste

Bisherige Typen

	Farbe	Ampere	Pol	Volt	Bestellnr.
Stecker SCHUKO®					
	blau/grau	16	2 p+E	230	10828
Stecker SCHUKO® TM					
	bronzegrün	16	2 p+E	230	10829
Kupplung SCHUKO®					
	blau/grau	16	2 p+E	230	10833
Kupplung SCHUKO® TM					
	bronzegrün	16	2 p+E	230	10834

Neue Typen

	Farbe	Ampere	Pol	Volt	Bestellnr.
Stecker SCHUKO®					
	blau/ anthrazit	16	2 p+E	230	153092
Verfügbar ab Q3 2026					
Stecker SCHUKO® TM					
	bronzegrün/ anthrazit	16	2 p+E	230	153022
Verfügbar ab Q4 2026					
Kupplung SCHUKO®					
	blau/ anthrazit	16	2 p+E	230	159092
Verfügbar ab Q3 2026					
Kupplung SCHUKO® TM					
	bronzegrün/ anthrazit	16	2 p+E	230	159022
Verfügbar ab Q4 2026					